

VSI Co. - VP 选型表 @11C11

1. VP2 中温型

VP2	□	□	-□	-□	-□	□
中温型系列	外壳尺寸: (不锈钢) 1、Φ29×47 2、Φ27×70 3、Φ27×85 9、其它	输出: 0、mV (四线 传感器) 1、4-20mA (二线) 2、4-20mA (三线) 3、0-5V (三线) 4、1-5V (三线) 5、0.5-4.5V (三线) 6、0-10V (三线) 7、开关输出 8、开关电压输出 9、用户定制	量程: MP-MPa KP-KPa P-Pa B-Bar P-PSI KG-Kg/cm ² HO-mH ₂ O HG-mmHg A-Atm	实际螺纹尺寸: 标注螺纹尺寸 例: M20×1.5、G1/2 或卡套尺寸 例: CD50 或法兰尺寸 例: DN25	引线方式: P1、电缆+防水接头 P2、大赫斯曼接头 P3、航空接头 (钢材质) P4、小赫斯曼接头 P5、航空接头 (铝材质) P6、快速接头 P7、M12 接头 P8、2088 变送外壳 P9、定制	附加功能: A1、1.0%FS A2、0.5%FS A3、0.25%FS A4、0.1%FS V1、24VDC V2、12VDC V3、5VDC V4、±12VDC D1、LED 显示 D2、LCD 显示 D3、指针显示 D4、0-100%指示 (条形码标示) SI、本安防爆 (Exia II CT4) SS、隔离防爆 (Exd II CT6) HT HART 协议 R4 RS485 通讯 Y、用户要求

2. VP3 空调(内螺纹)型

VP3	□	□	□	-□	-□	-□	□
空调(内螺纹)型系列	外壳材料: S、不锈钢 (不标注) A、铝合金 C、铜材 P、塑料	外壳尺寸: 不锈钢 1、Φ22×27 2、Φ25×45 3、Φ25×55 9、其它	输出: 0、mV (四线 传感器) 1、4-20mA (二线) 2、4-20mA (三线) 3、0-5V (三线) 4、1-5V (三线) 5、0.5-4.5V (三线) 6、0-10V (三线) 7、开关输出 8、开关电压输出 9、用户定制	量程: MP-MPa KP-KPa P-Pa B-Bar P-PSI KG-Kg/cm ² HO-mH ₂ O HG-mmHg A-Atm	实际螺纹尺寸: 标注螺纹尺寸 例: 7/16-20UNF、 NPT1/4	引线方式: P1、电缆+防水接头 P2、大赫斯曼接头 P3、航空接头 (钢材质) P4、小赫斯曼接头 P5、航空接头 (铝材质) P6、快速接头 P7、M12 接头 P8、2088 变送外壳 P9、定制	附加功能: A1、1.0%FS A2、0.5%FS A3、0.25%FS A4、0.1%FS V1、24VDC V2、12VDC V3、5VDC V4、±12VDC D1、LED 显示 D2、LCD 显示 D3、指针显示 D4、0-100%指示 (条形码标示) SI、本安防爆 (Exia II CT4) SS、隔离防爆 (Exd II CT6) HT HART 协议 R4 RS485 通讯 Y、用户要求

3. VP4 通用精巧型

VPx4	□	□	□	-□	-□	-□	□
通用精巧型系列 X=外壳材料: S、不锈钢(不标注) A、铝合金 C、铜材 P、塑料	外壳尺寸: 不锈钢 0、Φ20×30 1、Φ24×20 2、Φ22×38 3、Φ25×45 4、Φ27×45 5、Φ27×55 6、Φ29×55 7、Φ31×60 9、定制 铝合金: 1、Φ30×28 2、Φ30×32 3、Φ30×45	输出: 0、mV(四线传感器) 1、4-20mA(二线) 2、4-20mA(三线) 3、0-5V(三线) 4、1-5V(三线) 5、0.5-4.5V(三线) 6、0-10V(三线) 7、开关输出 8、开关+电压输出 9、用户定制	压力类型: G-表压(可不标注) D-差压(参考VP6系列) A-绝压 M-复合压	量程: MP-MPa KP-KPa P-Pa B-Bar P-PSI KG-Kg/cm ² HO-mH ₂ O HG-mmHg A-Atm	实际螺纹尺寸: 标注螺纹尺寸 例: M20×1.5、G1/2 或卡箍尺寸 例: C10(外径=1') C20(外径=2') C25(外径=2.5') 或法兰尺寸 例: DN25 或气管嘴尺寸 例: Φ6、Φ8	引线方式: P1、防水接头+电缆 P2、大赫斯曼接头 P3、航空接头 XS12(钢材质) P4、小赫斯曼接头 P5、航空接头(铝材质) P6、快速接头 P7、M12 接头 P9、定制	附加功能: A1、1.0%FS A2、0.5%FS A3、0.25%FS A4、0.1%FS V1、24VDC V2、12VDC V3、5VDC V4、±12VDC D1、LED 显示 D2、LCD 显示 D3、指针显示 D4、0-100%指示(条形码标示) SI、本安防爆(Exia II CT4) SD 隔离防爆(Exd II CT6) HT HART 协议 R4 RS485 通讯 Y、用户要求

4. VP5 液位型(液位计)

VPx5	□	□	-□	-□	□
液位型(液位计)系列 X=外壳材料: S、不锈钢(不标注) P、塑料(防腐型)	探头外壳尺寸: 1、投入式: Φ27×125 2、管道安装式(带六方、螺纹): Φ27×125 3、卡箍式(标准: 2") 4、法兰式(标准: DN25) 5、活接头式(标准: DN25) 9、其它	输出: 1、4-20mA(二线) 2、4-20mA(三线) 3、0-5V(三线) 4、1-5V(三线) 5、0.5-4.5V(三线) 6、0-10V(三线) 7、开关输出 8、开关+电压输出 9、用户定制	量程: HO-mH ₂ O KP-KPa KG-Kg/cm ²	引线方式: P1、电缆直接出线 P2、2088 壳体+电缆 P3、2088 变送外壳+电缆+法兰盘 P4、2088 变送外壳+电缆+探头法兰盘 P5、2088 变送外壳+电缆+不锈钢软管 P6、2088 变送外壳+电缆+不锈钢直管 P7、赫斯曼接头 P8、航空接头 P9、定制	附加功能: A1、1.0%FS A2、0.5%FS A3、0.25%FS A4、0.1%FS V1、24VDC V2、12VDC V3、5VDC V4、±12VDC D1、LED 显示 D2、LCD 显示 D3、指针显示 D4、0-100%指示(条形码标示) SI、本安防爆(Exia II CT4) SS、隔离防爆(Exd II CT6) HT HART 协议 R4 RS485 通讯 Y、用户要求

5. VP6 差压型

VP61/VP62	□	-□	-□	-□	□
差压型系列 1. VP61 - 环境净化型 (铝合金) 2. VP62 - 静压型 (不锈钢)	输出: 1、4-20mA (二线) 2、4-20mA (三线) 3、0-5V (三线) 4、1-5V (三线) 5、0.5-4.5V (三线) 6、0-10V (三线) 7、开关输出 8、开关/电压输出 9、用户定制	量程: MP-MPa KP-KPa P-Pa B-Bar P-PSI KG-Kg/cm ² HO-mH ₂ O HG-mmHg A-Atm	实际螺纹尺寸: 标注螺纹尺寸 例: M20×1.5、G1/2 或卡套尺寸 例: CD50 或发兰尺寸 例: DN25 或气管嘴尺寸 例: Φ8	引线方式: P1、防水接头+电缆 P2、大赫斯曼接头 P3、航空接头 XS12 (钢材质) P4、小赫斯曼接头 P5、航空接头 (铝材质) P6、快速接头 P7、M12 接头 P8、2088 变送外壳 P9、定制	附加功能: A1、1.0%FS A2、0.5%FS A3、0.25%FS A4、0.1%FS V1、24Vdc V2、12Vdc V3、5Vdc V4、±12Vdc D1、LED 显示 D2、LCD 显示 D3、指针显示 D4、0-100%指示 (形码标示) SI、本安防爆 (Exia II CT4) SS、隔离防爆 (Exd II CT6) HT HART 协议 R4 RS485 通讯 Y、用户要求

6. VP7 平膜型(清洁平面型)

VP71/ VP72/ VP73/ VP74/ VP75/ VP76/VP79	□	-□	-□	-□	□
平膜系列: 1. VP71 - 波纹平膜螺纹型 2. VP72 - 内凹平膜螺纹型 3. VP73 - 平膜活接头型(标准: DN25) 4. VP74 - 平膜卡箍型(标准: 2") 5. VP75 - 平膜法兰型(标准: DN25) 6. VP76 - 纯平膜螺纹型 9. 定制	输出: 0、mV (四线 传感器) 1、4-20mA (二线) 2、4-20mA (三线) 3、0-5V (三线) 4、1-5V (三线) 5、0.5-4.5V (三线) 6、0-10V (三线) 7、开关输出 8、开关/电压输出 9、用户定制	量程: MP-MPa KP-KPa P-Pa B-Bar P-PSI KG-Kg/cm ² HO-mmH ₂ O HG-mmHg A-Atm	实际螺纹尺寸: 标注螺纹尺寸 例: M20×1.5、G1/2 M24*1.5、M27X2 或卡套尺寸 例: CD50 或法兰尺寸 例: DN25	引线方式: P1、电缆+防水接头 P2、大赫斯曼接头 P3、航空接头 (钢材质) P4、小赫斯曼接头 P5、航空接头 (铝材质) P6、2088 外壳 P7、M12 接头 P8、2088 变送外壳 P9、定制	附加功能: A1、1.0%FS A2、0.5%FS A3、0.25%FS A4、0.1%FS V1、24VDC V2、12VDC V3、5VDC V4、±12VDC D1、LED 显示 D2、LCD 显示 D3、指针显示 D4、0-100%指示 (条形码标示) SS、本安防爆 (Exia II CT4) SI、隔离防爆 (Exd II CT6) HT HART 协议 R4 RS485 通讯 Y、用户要求

7. VP8 工业型

VP81/VP82/VP83/VP89	□	-□	-□	□
<p>工业型系列</p> <p>1. VP81 - 2088 外壳(BP11 外壳)</p> <p>2. VP82 - 3051 外壳(BP42 外壳)</p> <p>3. VP83 - 133 外壳(BP46 外壳)</p> <p>4. VP89 - 其它</p>	<p>输出:</p> <p>0、mV (四线 传感器)</p> <p>1、4-20mA (二线)</p> <p>2、4-20mA (三线)</p> <p>3、0-5V (三线)</p> <p>4、1-5V (三线)</p> <p>5、0.5-4.5V(三线)</p> <p>6、0-10V (三线)</p> <p>7、开关输出</p> <p>8、开关/电压输出</p> <p>9、用户定制</p>	<p>量程:</p> <p>MP-MPa</p> <p>KP-KPa</p> <p>Pa-Pa</p> <p>B-Bar</p> <p>P-PSI</p> <p>KG-Kg/cm²</p> <p>HO-mH₂O</p> <p>HG-mmHg</p> <p>A-Atm</p>	<p>实际螺纹尺寸:</p> <p>标注螺纹尺寸</p> <p>例: M20×1.5、G1/2</p> <p>或卡套尺寸</p> <p>例: CD50</p> <p>或发兰尺寸</p> <p>例: DN25</p>	<p>附加功能:</p> <p>A1、1.0%FS</p> <p>A2、0.5%FS</p> <p>A3、0.25%FS</p> <p>A4、0.1%FS</p> <p>V1、24VDC</p> <p>V2、12VDC</p> <p>V3、5VDC</p> <p>V4、±12VDC</p> <p>D1、LED 显示</p> <p>D2、LCD 显示</p> <p>D3、指针显示</p> <p>D4、0-100%指示(条形码标示)</p> <p>SI、本安防爆 (Exia II CT4)</p> <p>SS、隔离防爆 (Exd II CT6)</p> <p>HT HART 协议</p> <p>R4 RS485 通讯</p> <p>Y、用户要求</p>